

THE VIDEO ASSIST
REVOLUTION
OVIDE SMART DOCK





OVIDE SMART DOCK	
温度範囲	32-104°F (0-40°C)
重量	16.86 Lbs / 7.65 Kg
寸法 (幅x高さx奥行き)	17x13x5" 440x340x140mm
ビデオ保存用ディスク	SSD 1TB (取り外し可能)
入力	2× SDI 2× XLR-3
出力	6× SDI 2× XLR-3
データ	1× USB-C 2× USB 3.0 1× USB 2.0 1× ギガビットEthernet
タイムコード	SDI エンベデッド TC
DC 入力	18-30vdc Fischer (Arri タイプ)
バッテリーソケット	Vロックマウント
ホットスワップ	対応
消費電力	最大175w コンピュータ充電時
最大接続台数	2 xHD or 2K カメラ
Wifi	Apple コンピュータを使用
Bluetooth	Apple コンピュータを使用



作業に必要なのは、QTAKEを設定済みのApple コンピュータのみ！ 1本の配線でフル装備のビデオアシストへと変貌。準備はたったそれだけ！



ビデオハブ

たった1本の配線で、お使いのPCがビデオアシストオペレータ向けにフル装備されたハブへと変貌します。



Macベースのハードウェア

Macベースのハードウェアであるため、他のオペレータに作業方法を簡単に紹介することができ、潜在的な問題も容易に解決できます。



機内手荷物

小型化と軽量化 (7.65Kg) により、全ての機器を手荷物として機内へ持ち込み可能です。



低遅延出力

内蔵GPUプロセッサが、QTAKE向けに可能な限りレイのないビデオを提供します。



Ovide 向けのカスタム機器

Ovide では、QTAKE の要求に対応するため、当社オリジナルの電子製品を製造しています。



丈夫な設計

頑丈な構成素材と高性能コネクタ



ホットスワップ

内蔵・外部どちらかの電源が使用可能な状態であれば、中断することなく自動的に電力源を切り替えられます。



複数ユニット間での同期

すべてのクリップとメタデータを、お使いの全システムで利用できます